

ESTIMULADOR MULTIFUNCIONAL, MOD. TRIO 300

Ref. 2478

Marca: ITO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Salida: 2 canales controlados independientemente
- Forma de pulso: simétrico y bifásico rectangular.
- Corriente de salida:
Máx 80 mA/500 ohm de resistencia (TENS y Estimulación)
Máx. 750 µA/500 ohm de resistencia (Microcorrientes)

- **Ancho de pulso:** 50 – 250 µs TENS
100 - 300 µs EMS
1 a 250 µs MICRO

Frecuencia:

1-200 Hz (TENS CONSTANTE)/1-5 Hz (TENS BURST)/1-50Hz (TENS MODULADO)
25-100 Hz (EMS)
0.3-400 Hz (MICROCORRIENTES)

• **Modos de Salida:**

(1)**TENS:** Constante, Burst y Modulado

(2)**EMS :** Tiempo de mantenimiento:0,5-30 sg

Tiempo de descanso: 1 – 60 sg

Tiempo de subida rampa/ bajada: 0,1 - 6 sg (20% del tiempo de mantenimiento)

(3)**MICROCORRIENTES**

(4) **PROGRAMAS PREESTABLECIDOS:** Hasta 5 programas. Pasos por programa: 10

- Temporizador: 60 minutos en temporizador digital con precisión más o menos un 2%.

OTRAS FUNCIONES

. TENS CONSTANTE: posibilidad de utilizar distintos parámetros de Frecuencia y Ancho de Pulso para cada canal.

. Pantalla LCD de 46 x 37 mm

. Memoria de los parámetros previos y posibilidad de bloqueo de teclado.

. Apagado automático, detección de baja batería y de salida anormal de pulso y autotest electrónicos.

. Alimentación: con batería de 9 V ó adaptador AC (opcional)

. Clasificación: Clase II / Equipo con alimentación interna tipo BF

. Autorización: CE (MDD)

. Tamaño: 113 mm (alto) x 68 mm (ancho) x 25 mm (profundidad)

. Peso: 185 grs. Incluída la batería

INCLUYE:

2 cables, 4 electrodos, 4 almohadillas gel, 1 cinta autoadhesiva, 1 cinta velcro, 1 bolsa transporte.